



Nodiadau Edrychiad Gorllewinol:

1. Glanhau y gwaith cerrig i waelod y plinth gyda brwsh caled a dŵr.
2. Ail-bwyntio ardaloedd o fortar caled neu goll, ac ardaloedd o fortar gyda sment wedi caledu, gyda mortar mortar calch medal cymysgedd boeth, gyda llwch cerrig wedi'i falu i gyd-fynd o hyd efo lliw y gwaith cerrig llwyd.
3. Glanhau y gwaith cerrig gyda brwsh caled a dŵr.
4. Rhoi côth lloches Keim mewn lliw i ben y ddraig i gyd-fynd efo'r gwreiddiol. Tynnu allan ardaloedd o bwyntio sment gormodol i dop Sylfaen y ddraig.
5. Tynnu ffwrdd holl fwsog blewog sydd yn cadw dŵr hyd at dop y cill. Dim angen brwsio ffwrdd unrhyw genau (lichens).
6. Tynnu allan unrhyw lystyfiant o unrhyw gymalau ac ail-bwyntio (fel Eitem 2).
7. Cario allan atgyweiriadau mortar plastig i sefydlu llwybr dŵr ffo i silffoedd. Angen gwaith pinio micro i'r gwaith cerrig mewn ardaloedd o'r edrychiad Gorllewinol, mewn ardaloedd o'r corneli.
8. Mewnlenni craciau gyda mortar a llwch cerrig, atgyweiriadau mortar plastig a rhoi côth lloches Keim i gryfhau yr arwyneb a gwella hirhoedledd. Efallai bydd angen rywfaint o binio micro i unrhyw arwynebau rhydd, neu fewnolion.
9. Brwsio ffwrdd unrhyw arwyneb cerrig yn delamineiddio a rhoi côth lloches Keim i gyd-fynd efo lliw gwaith cerrig yr holl bediment i'w ddiogelu felly ei fod yn darllen fel un panel.
10. Disodli unrhyw ffenestri gwydr coll. Caniatau ar gyfer atgyweiriadau plwm.
11. Brwsio lawr yr huddygl du i dynnu y crameniad caled. Defnyddio brwsh caled (treialu i gychwyn). Fe allai fod yn angenrheidiol i ddefnyddio poulitice, neu lanhau laser os nad yn bosib.
12. Llenwi fewn y tyllau efo gwaith cerrig neu rhwyll pryfaid dur gwrthstaen.
13. Adolygu'r gwaith arweiniol ar y sgaffald, atgyweiriadau i gael eu nodi yn dilyn archwiliad agosach. Caniatau cyllid wrth gefn ar gyfer atgyweiriadau.
14. Ail-tipio y finial top gyda roden dur gwrthstaen os oes angen (cymryd yn ganiataol ei fod o bosib yn fferrus), glanhau y gwaith haearn a atgyweirio unrhyw gymalau fferrus (cadarnhau pa fetel yw hwn i arwain atgyweiriadau, ddim yn edrych fel haearn gyr gan fod y dimensiynau yn rhy amlwg – a yw yn gopr neu efydd?).
15. Adfer y lampau gas neu lenwi fewn y tyllau gyda cerrig a tynnu y gosodiadau fferrus. Caniatau cyllid wrth gefn ar gyfer y lampau gael eu hadfer gyda golau trydanol a ffotofoltaig. Replica wedi eu hadfer o'r lampau metel gwreiddiol o luniau.
16. Gweler arluniad 'Nodweddion Dwyrain & Gorrlewin: Tudalen 2' ar gyfer gwybodaeth pellach.

Cyfnod 01 - Agwedd tuag at Atgyweiriadau (Wedi ru rhoi ar gyfer Sylwadau'r Pwyllgor). Edrychiad Gorllewinol:
Mater: A (FMR) ar 21.07.21 ar gyfer Cyfarfod/Cymeradwyaeth Aelodau B (FMR) ar 26.08.21